Hudson Reed

Revive Caldae

Produktdatenblatt

Merkmale

- Designheizkörper für Warmwasserbetrieb
- Vertikal angeordnete, ovale Säulen
- Doppellagig
- Aus pulverbeschichtetem Stahl
- Mittelanschluss
- Vertikale und horizontale Modelle
- 20 Jahre Garantie
- Befestigungen in Heizkörperfarbe

Technische Daten

- Betriebsdruck: max. 10 Bar
- Anschlüsse: 2x G ½“ nach unten mittig (links/rechts versetzt bei BH 635mm), Nabenabstand 50mm, Vorlauf links/rechts möglich.

  Zweipunktanschluss für Einrohrsystem möglich (Kompatibilität der gewünschten Modellgröße mit dem Heizsystem bitte überprüfen)

Accessoires

Bodenmontagefüße

Anthrazit	**RE01AFE**
Weiß	**RE01WFE**

Nicht geeignet für L 236mm und 354mm

Handtuchstange

230mm	**RE04CRA**
350mm (seitlich offen)	**RE01CRA**
470mm	**RE02CRA**
590mm	**RE03CRA**

Anschlussmöglichkeiten

BH 1600-1780mm



BH 635mm

Nabenabstand 50mm

Lieferumfang: Wanddübel, Halterungen in Heizkörperfarbe, Blind- und Entlüftungsstopfen



RÜCKANSICHT



SEITENANSICHT



UNTERSICHT
(BH 1600-1780mm)



UNTERSICHT
(BH 635mm, Anschlüsse versetzt)

Artikelnummer	Artikelnummer	H	L	A	B	Wärmeleistung in Watt			Volumen	Gewicht
Weiß	Anthrazit	mm	mm	mm	mm	55/45/20 °C	75/65/20 °C	85/75/20 °C	Liter	kg
RE635415VWD	RE635415VAD	635	413	236	575	271	518	729	7,35	14,3
RE635595VWD	RE635595VAD	635	590	413	575	387	740	1042	10,5	19,8
RE635834HWDM	RE635834HADM	635	826	649	575	541	1037	1461	14,7	27,1
RE6351000HWDM	RE6351000HADM	635	1000	826	575	657	1259	1773	17,85	32,6
RE6351180HWDM	RE6351180HADM	635	1180	1003	575	773	1481	2086	21	38,1
RE6351411HWDM	RE6351411HADM	635	1416	1239	575	928	1777	2503	25,2	45,5
RE6351647HWDM	RE6351647HADM	635	1647	1475	575	1082	2073	2614	29,4	49,6
RE1600236VWD	RE1600236VAD	1600	236	59	1540	312	610	775	10,44	20
RE1600354VWSS	RE1600354VASS	1600	354	177	1540	468	915	1162	15,6	27,9
RE1600472VWDM	RE1600472VADM	1600	472	295	1540	624	1220	1549	20,88	36,7
RE1600590VWDM	RE1600590VADM	1600	590	413	1540	780	1525	1937	26,1	45,5
RE1780236VWD	RE1780236VAD	1780	236	59	1730	327	616	772	11,74	21
RE1780354VWSS	RE1780354VASS	1780	354	177	1730	490	924	1159	17,6	30,8
RE1780472VWDM	RE1780472VADM	1780	472	295	1730	654	1232	1545	23,48	40,6
RE1780590VWDM	RE1780590VADM	1780	590	413	1730	817	1540	1931	29,35	50,3

Nabenabstand 50mm
H = Bauhöhe, L = Baulänge, A = Abstand zwischen Halterungen horizontal, B = Abstand zwischen Halterungen vertikal
Maßangaben können um ±2mm abweichen
Finish: Anthrazit = RAL7016, Weiß = RAL9016 (aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige branchenübliche Farbabweichungen möglich)

Limitless Digital Group Ltd - Dawson Court - Billington Road - Burnley - BB11 5UB - Vereinigtes Königreich
infode@hudsonreed.com - de.hudsonreed.com